

PARSER HTML PARA LEX

FICHERO CON EL ANALIZADOR LÉXICO:

/ html.l */*

```
%{
//Instrucciones en C
}%

%%
Á      {printf("%s", "&Eacute;");}
É      {printf("%s", "&Eacute;");}
Í      {printf("%s", "&Iacute;");}
Ó      {printf("%s", "&Oacute;");}
Û      {printf("%s", "&Uacute;");}
á      {printf("%s", "&aacute;");}
é      {printf("%s", "&eacute;");}
í      {printf("%s", "&iacute;");}
ó      {printf("%s", "&oacute;");}
ú      {printf("%s", "&uacute;");}
À      {printf("%s", "&Agrave;");}
È      {printf("%s", "&Egrave;");}
Ì      {printf("%s", "&Igrave;");}
Ô      {printf("%s", "&Ograve;");}
Û      {printf("%s", "&Ugrave;");}
à      {printf("%s", "&agrave;");}
è      {printf("%s", "&egrave;");}
ì      {printf("%s", "&igrave;");}
ò      {printf("%s", "&ograve;");}
ù      {printf("%s", "&ugrave;");}
Ã      {printf("%s", "&Acirc;");}
Ê      {printf("%s", "&Ecirc;");}
Î      {printf("%s", "&Icirc;");}
Ô      {printf("%s", "&Ocirc;");}
Û      {printf("%s", "&Ucirc;");}
â      {printf("%s", "&acirc;");}
ê      {printf("%s", "&ecirc;");}
î      {printf("%s", "&icirc;");}
ô      {printf("%s", "&ocirc;");}
û      {printf("%s", "&ucirc;");}
Ã      {printf("%s", "&Atilde;");}

.      {printf("%s", yytext);}

%%
```

Para compilar lex html.l